

# Scotchcal<sup>Mr</sup> Perforado IJ8171



## Ficha Técnica

### Descripción

Vinilo perforado especialmente formulado para hacer gráficas a todo color sobre vidrio, este vinilo autoadhesivo permite que quien está al interior de la ventana o vitrina en que se encuentra la gráfica, pueda ver perfectamente hacia el exterior.

Este vinilo está perforado en un 50%. El lado de impresión es blanco y el de adhesivo es negro.

### Aplicaciones

En el caso de gráficas a aplicar en vehículos se recomienda la aplicación de un **sobrelaminado cristalino 8914**. Este laminado tiene la propiedad de ser ópticamente claro para permitir una perfecta visión desde el interior, aún cuando la gráfica esté húmeda por lluvia. Esta propiedad no se consigue con laminados normales transparentes. Otro beneficio de laminado es que evita que se deposite tierra o polvo en las perforaciones, elementos que siempre afectan una buena visual.

### Instrucciones de Uso

Utilizar el Método en Seco y no aplicar a temperatura inferior a 10°C. Posicionar la gráfica con trocitos de Masking Tape. Remover lentamente el respaldo de papel siliconado mientras se va aplicando con paleta aplicadora **PA-1 dorada o azul**, protegida para no rayar la gráfica. En gráficas sin sobrelaminado 8914 se recomienda aplicar **sellante de bordes 3950** en todo el contorno de la gráfica. Es muy importante aplicar este sellante para proteger el borde porque éste es irregular y facilita el levantamiento o el vandalismo. La gráfica no debe tocar las gomas del marco de la ventana porque en éstas se acumula agua que despegará la gráfica (dejar un espacio de 1.5 cms entre goma y gráfica).

En gráficas que tengan sobrelaminado cristalino no es necesario aplicar sellante a excepción de casos sujetos a roces.

### Mantenimiento, Garantía

Se puede realizar la limpieza normal de los vidrios 24 horas después de instalado, pero siempre limpiando desde el centro de la gráfica hacia los bordes. Utilizar detergentes de pH neutro, sin aromas fuertes ni solventes. Enjuagar muy bien con agua limpia. No se deben utilizar solventes abrasivos, ni aromáticos, ni derivados del petróleo.

Scotchcal Perforado IJ8171 tiene garantía la cual puedes solicitar especificando maquina de impresión, tintas y superficie de aplicación

### Empaque u otras referencias

Presentación	Propiedades	Unidades Métricas 180
Blanco con lado Adhesivo Negro	Espesor	0.1 - 0.13 mm
Sobrelaminado	Rango Resistencia a la Temperatura	- 34° C a 93° C
Cristalino	Elongación	50% mín
	Resistencia a la Tensión	0.7 kg/cm mín

Stock Number	Descripción del Producto	Medidas
75-3469-5693-3	IJ8171 Scotchcal Perforado	1.37 mts. x 45.72 mts.
75-3469-0224-2	8914 Sobrelaminado Cristalino	1.37 mts. x 45.72 mts.