

ADESTOR Embossed Martelé WS/BC361 Plus/GB80

LÁMINA

Adestor Embossed Martelé

Descripción Papel gofrado una cara acabado martelé resistente a la humedad.

Color Blanco

Aplicaciones Etiquetas exclusivas para vinos, cavas, licores.

Imprimibilidad Adecuado para la impresión en flexografía UV, tipografía UV y offset UV.

Propiedad	Norma	Valor	Tolerancia	Unidades
Gramaje	ISO 536	90	± 4	g/m ²
Espesor	ISO 534	120	± 9	µm
Opacidad	ISO 2471	92	min. 90	%
Resistencia tracción	ISO 1924-2	70	min. 60	N/15mm

ADHESIVO

BC361 Plus

Descripción Adhesivo permanente acrílico indicado para aplicarse en botellas no recuperables tales como vino, licores, cavas u otros recipientes de cristal. Resiste un mínimo de 2 horas con la botella sumergida en agua sin que la etiqueta se desprenda.

Caducidad 2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

Propiedad	Norma	Valor	Tolerancia	Unidades
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable)	FTM 1	470	Min. 370	gf/cm
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	410	Min. 320	gf/cm
Cohesión (1kg, in ² /vidrio)	FTM 8	28	Min. 60	min
Temperatura mínima de aplicación			-20	°C
Temperatura mínima de servicio			-30	°C
Temperatura máxima de servicio			+60	°C

SOPORTE

GB 80

Descripción Papel glassine blanco supercalandrado diseñado para aplicaciones automáticas de etiquetas gracias a sus propiedades de transparencia, resistencia a la tracción y espesor uniforme y regular.

Color Blanco

Aplicaciones Para aquellas aplicaciones que precisan un soporte de un mayor grosor como el etiquetado enológico y las aplicaciones con frontales de film.

Propiedad	Norma	Valor	Tolerancia	Unidades
Gramaje	ISO 536	80	77-83	g/m ²
Espesor	ISO 534	68	64-72	µ

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 26/06/2014.
- Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

