

FICHA TÉCNICA

UPAX 282 Antiskining

Características

- Recomendado para tintas Sheetfed y rotativas que requieran estar tiempos prolongados en los rodillos y tinteros sin movimiento
- No altera las características originales de la tinta, solo reduce el Tack.
- Apariencia : Líquido
- Viscosidad < 200 cp
- Olor: bajo
- Almacenar en lugar no húmedo y a temperatura ambiente (18°C) .

Aplicación

Nuestro aditivo para tintas plano y rotativas.

Forma de Uso

La dosificación puede ser, desde de 0.5 a 1.5 %.

Presentación

Código 852757 (Envase de 2 KG.)

852755 (Envase de 1 KG.)

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.

