

FICHA TÉCNICA

Acondicionador de Tack

Características

- Reduce y elimina problemas habituales de impresión, tales como tirantez de tinta como sustratos con estuco débil.
- No altera las características originales de la tinta, solo reduce el Tack.

Aplicación

Nuestro aditivo para tintas Tack Reducer, está recomendado para ser utilizado sobre papeles estucados y sin estuco como también cartulinas.

Funciona con toda la línea de tintas offset.

Forma de Uso

Dependiendo del sustrato a utilizar, la dosificación puede ser, desde de 2 a 4 %. Esto quiere decir que debe agregarse desde 20 grs. hasta 40 grs. de aditivo por cada 1 Kg. de tinta.

Presentación

Código 620860 (Envase de 1 KG.)

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.

