

FICHE TECHNIQUE N° 3370 - 85

(Technical specifications / Technisches Datenblatt / Scheda Tecnica / Datos Técnicos)

Etiquette Ecorce base camie pH neutre

Camie Ecorce

Caractéristiques Characteristics Eigenschaften Caratteristiche Características	Normes Standards Norm Norme Norma	Valeurs Values Werte Valori Valores	Unités Units Einheiten Unità Unidad	Tolérances Tolerances Toleranz Tolleranze Tolerancia
Grammage Substance / Grammatuur / Grammaturo / Gramaje	ISO 536	85	g/m ²	± 4
Epaisseur Thickness / Dicke / Spessore / Espesor	ISO 534	110	microns	± 8
Main Bulk / Volumen / Mano / Mano	NF Q 03-016	1.29		
Rugosité Bendtsen Roughness / Rauheit / Rugosità / Rugosidad FF	ISO 2494	1050	mL/min	+/-200
Humidité relative Moisture / Feuchtigkeit / Umidità / Humedad	ISO 287-638	50	%	-5 +10
Opacité Opacity / Opazität / Opacità / Opacidad SEC (dry, trocken, secco, seco)	ISO 2471-1977	89	%	mini 87
Résistance rupture Tensile strength / Zugfestigkeit / Resistenza trazione/ resistencia tracción				
Sec SM	ISO 1924	60	N/15mm	mini 50
Humide SM	ISO 1924	6.5	N/15mm	*
Collage Cobb (60 sec.) Sizing / Leimung / Incollatura / Encolado	ISO 235-5637	20	g/m ²	*

Etablie le : 07/12/2009

DRAJ : 03/06/2010

*Valeurs indicatives / indicative values / anzeigende Werte / valori indicativi / valores indicativos

FT : face toile / wire side / Siebseite / lato tela / cara de la tela

FF : face feutre / felt side / Filzseite / lato ballerino/ cara de la fieltro

ST : sens travers / cross direction / Querrichtung / senso trasversale / sentido transversal

SM : sens marche / machine direction / Laufrichtung / senso fibra / dirección de fibra