

DAMPENING SYSTEM CLEANER II Fountain System Cleaner 20266

Descripción

DAMPENING SYSTEM CLEANER II es el limpiador y esterilizador de sistemas de circulación de solución de la fuente, para los rodillos de enfriamiento y todos los sistemas de circulación de la rotativa.

La formula es una combinación de lavadores activos e inhibidores biológicos eliminan los olores, la lama, el crecimiento de micro organismos o cualquier otro contaminante del sistema.

DAMPENING SYSTEM CLEANER II fue formulado para eliminar los contaminantes que crecen en todos los sistemas de circulación de la solución de la fuente. La combinación de goma, caolin o fibras del papel, tinta así como las partículas contaminantes suspendidas en el aire pueden resultar en crecimiento de bacterias, moho u hongos en la solución de la fuente.

El uso regular del limpiador DAMPENING SYSTEM CLEANER II mata el crecimiento de contaminantes y mantienen limpio al sistema.

Ventajas

- Mantiene limpio al sistema y sin olores.
- Multi usos – trabaja con todos los sistemas de humectación.
- De fácil aplicación ya que no se requiere de cepillar la superficie.
- Se previene el tiempo que se requiere para destapar tuberías y espreas.
- No daña las partes del sistema de circulación.

Uso del producto

Diluya una parte de DAMPENING SYSTEM CLEANER II con 9 partes de agua caliente y déjelo circular de 30 a 60 minutos. Asegúrese que el limpiador llega a todas partes del sistema incluyendo cepillos, nariz de espreas, etc. Después lave abundantemente con agua limpia.

Repita tantas veces como sea necesario.

Información Técnica

VOC	0.3 libras / galón
Solvente Glicol de éter	1-5 % por peso
pH	6.7
Dosificación	1 a 9 partes en agua caliente