

## Hoja Técnica

FIJADOR UR -F1

### Descripción

Fijador concentrado de uso universal para películas de acceso rápido.

### Forma de Uso

Agregar 20 lts de agua a los 10 lts concentrado para obtener 30 lts de solución de trabajo tanto para el baño madre como de relleno.

Dilución : Mezclar 1 parte de fijador x 2 partes de agua

Tiempo de fijado : 25-35 seg.

Temperatura de Trabajo : Máxima 34°C

Relleno : 300 cc x m<sup>2</sup>

Cond. De Almacenamiento : Temperatura máxima 23°C, protegido de la luz y la humedad.

### Presentación

Código 490972 (bidón 10 litros concentrado P/30 litros)

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.