PRIMER W988 (551265)

CARACTERISTICAS: W988 es un sellador de secado rápido.
La superficie barnizada con W 988 queda apta para recibir posteriormente un barniz UV, estampación en caliente con folia o laminación, adecuado también para tintas metálicas y sustratos metálicos.
W900 muestra una excelente resistencia al bloqueo en húmedo.

APLICACIÓN:
Aplicación 4-6gr/m2 (húmedo sobre húmedo)
Para papel , cartón y sustratos metálicos.
Aplicación tiro y retiro (ambas caras)
Adecuado para ser aplicado en unidades convencionales de barniz, sistema de anilox y sistema de 2 rodillos.

COMPORTAMIENTO:

Brillo	+++
Mate	-
Resistencia al bloqueo (Block Resistance)	+++
Capacidad de engomado	o
Deslizamiento	+++
Velocidad de secado	+++
Doble cara de aplicación	▮
Resistencia al roce/fricción	+++

+ bajo,lento / +++ muy elevado / o limitado / ▮ adecuado / - no adecuado

RECOMENDACIONES GENERALES:
Usar tintas resistentes a los álcalis y solventes.
Agitar / revolver bien antes de su uso
ADELGAZAMIENTO: Reducir viscosidad con agua.
LIMPIEZA: Limpieza inicial con retardador diluido con agua fría. El recubrimiento seco, se puede limpiar con retardador concentrado.

ALMACENAMIENTO: Mantener envase cerrado y evitar bajas y altas de temperaturas.
VIDA UTIL: 12 meses en envase original
CONSISTENCIA TIPICA: Apariencia Liquido Opaco
Solido 37% ± 4%
Viscosidad: 45 seg.DIN 4 a 20°C ±4seg

antalis
Just ask Antalis

un mundo de soluciones gráficas