

Emulsión de Silicona que permite  
Mayor deslizamiento al Papel Offset

## Hoja Técnica

### Descripción

-Es una emulsión química de silicona a base de agua que da más deslizamiento al papel offset de bobina, ayudándole a correr sobre el embudo doblador o sobre las barras de giro sin crear rayas o remosqueos en la cara impresa.

**Rollosil LU se trabaja sin diluir con agua.**

### Características

- Elimina el remosqueo en el embudo.
- Elimina la estática en el doblado, corte o ranurado del papel.
- Agrega humedad al papel y elimina la estática.
- Contiene agentes inhibidores de óxido y antiestáticos.
- No contiene C.O.V.S.
- Mejora el aspecto del papel, da facilidad en el manejo del mismo y reduce el desperdicio.
- Rinde mejor cuando se usa en un rodillo humectador de banda, pero puede usarse También con inyectores de aspersión.

### Forma de Uso

USO DIRECTO , sin diluir

### Presentación

Bidones de 20 litros

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.