

Nombre

Producto

BARNIZ ACUOSO NONCURL 8420 XTRA

Hoja Técnica

Barniz Acuoso para utilizar en torre de barnizado
BARNIZ NONCURL 8420 XTRA esta recomendado para utilizar en papeles NO estucados o de bajo gramaje, en donde el problema de curvatura (curling) es frecuente.

Características

Se ofrece en sus versiones GLOSS y MATT (brillante y mate), considerando que este barniz se utiliza en papeles no estucados, su brillo o maticidad sobre el papel es más bien neutro.

La característica principal de este barniz es su alta resistencia al roce.

Recomendado para utilizar en etiquetas donde los requerimientos de resistencia al roce son altos.

Buen secado, por lo que se requiere mínima cantidad de polvo antirepinte.

Propiedades

Viscosidad 60 segundos (copa DIN 4 a 20 °C)

Sólidos en peso 45.5 +- 1 %

Solventes en peso 2.5 +- 1 %

Este barniz fue formulado para ser trabajado sobre tintas húmedas. Los sistemas de barnizados en los cuales puede ser utilizado: barnizado en sistemas de humectación, barnizado con mantilla o en torre. Un cambio en la viscosidad puede ser requerido dependiendo del método de barnizado utilizado. Requiere calor para su secado

Consultar la ficha de seguridad para obtener información sobre el manejo, almacenamiento y protección personal. Esta información está basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos en laboratorio, utilizando métodos y procesos de análisis específicos. Teniendo en cuenta la variedad de sustratos y condiciones de impresión, esta ficha tiene únicamente una función informativa. No sirve como garantía por nuestra parte y deben ser realizados ensayos previos bajo las condiciones industriales antes de utilizar los productos. Realizamos mejora continua dentro de los productos indicados y nos reservamos el derecho a modificar su composición y el contenido de las fichas técnicas si procede. Declinamos cualquier responsabilidad para aplicaciones diferentes de este producto a las indicadas en esta ficha técnica.