

FICHA TÉCNICA

Barniz Acuoso de Alta Resistencia a al Roce

Para utilizar en unidad barnizadora , FABRICADO POR NICOAT

DESCRIPCIÓN

Este barniz acuoso está formulado para mostrar un acabado en versión brillante o mate , ofrece además de una alta resistencia al roce , para ser utilizado en etiquetas y en envases de cartulina,. Este barniz esta recomendado tanto para uso comercial y de envases.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Buena adherencia en sustratos
- Buen deslizamiento
- Excelente claridad y blancura
- Excelente Resistencia al Roce en seco

APLICACIÓN

Este revestimiento se formula para ser aplicado en húmedo sobre tintas litográficas convencionales usando un sistema de rodillo o un sistema de anilox, en una prensa de impresión offset.

Este recubrimiento a base de agua requiere de cuchillos de aire IR / Hot estar funcionando correctamente, mientras que el logro de las temperaturas de carga de 30 – 35 ° C. Este revestimiento debe ser tratado como un recubrimiento acuoso convencional. No contamine con productos UV. El uso de las líneas de agua o sistema de bombeo es muy recomendable. Este recubrimiento requiere salida prolongada y el calor.

LIMPIEZA

- El agua o una combinación de agua y RETARDER.

Almacenamiento / manipulación

• Conservar en un lugar fresco y seco. • Mezcle bien antes de usar. • Evite el contacto con la piel; Ver MSDS para obtener información adicional.

