

# Barniz acuoso PRIMER

## Fabricado por HITECH (Europa)

### Hoja Técnica

#### Características

Estos barnices acuosos están especialmente adaptado para el barnizado de etiquetas y es apropiado también para utilizar sobre cartón.

Este tipo de barnices acuosos están formulados para ser utilizados como primer para un posterior bronceado, primer para un posterior barnizado UV, laminación de folias y es adecuado también como primer para tintas metálicas.

Esta familia de primer cumplen también una función de sellante “sealer”

Los barnices primer existen en su versión brillante, mate y neutra

#### Aplicación

- peso de aplicación 4.6 g / m<sup>2</sup> (húmedo sobre húmedo)
- adaptado para el tablero, papel, papel recubierto fundido y papeles metalizados
- adaptado para aplicaciones simples y dobles
- adaptado para unidades de revestimiento convencionales (sistemas de 2 rodillos/Anilox)
- una buena adhesión de recubrimiento-UV, estampilla de foil y laminado

#### Recomendaciones Generales

Utilice tintas alcalinas y resistentes a solventes. Haga circular o mezcle bien antes de usar.

**Dilución:** Reducir la viscosidad con agua si es necesario.

**Lavado:** Para el lavado inicial utilizar retarder diluido con agua fría. El revestimiento seco se puede eliminar con retarder sin diluir.

**Almacenamiento:** Proteger de las heladas y temperaturas superiores a 30 grados Celsius.

**Vida Útil:** 12 meses si está almacenado en su envase original sin abrir, entre 5 ° C y 30 ° C y fuera de la luz solar directa.

