

Barniz acuoso brillante para aplicar en torre de barnizado de una impresora offset Fabricado por NICOAT

Hoja Técnica

Barniz Acuoso para ser utilizado en Torre de Barnizado, ofrece un buen brillo y buena resistencia al roce. Solo ciertas de barnices acuosos pueden ser utilizados en barnizados de tiro y retiro. no presenta problemas de espuma y posee un excelente comportamiento en prensa.

Beneficios

es un barniz de buen secado
muestra una baja tendencia al craqueleo, una buena resistencia al roce

Propiedades

- debe ser aplicado en una proporción de 4 a 6 g/m²
(húmedo sobre húmedo)
- está recomendado para aplicar sobre cartón y papel
- no se recomienda en aplicaciones de tiro y retiro
- puede aplicarse en sistemas de aplicación por anilox y en sistemas de 2 rodillos.

Como todo barniz acuoso, se recomienda utilizar sobre tintas resistentes a los álcalis y a los solventes. Agitar o hacer circular por el sistema antes de usar

Utilice EL BARNIZ ACUOSO DIRECTO SIN DILUIR.

Ajuste el aire caliente y las lámparas de secado para alcanzar la temperatura recomendada de impresión. Utilice agua caliente para limpiar el sistema de circulación de Barniz.

El producto debe agitarse bien mediante recirculación en el sistema antes de comenzar el tiraje, y así obtener las características de brillo y resistencia al roce máximas del producto

